

ecopard® Kompakttraktoren

eco4 C-Serie Kompakttraktoren

Modell C16-FM

Serienausstattung:

- Frontlenker
- leistungsstarker, sparsamer und abgasarmer, wassergekühlter EC/EPA 4-Takt Dieselmotor
- Fuß- und Handgas
- Geteilte Fußbremse
- Feststellbremse
- Mechanisches Getriebe
- Allradantrieb zuschaltbar
- Differenzialsperre Hinterachse zuschaltbar
- Servolenkung
- 6" 35mm Heck-Zapfwelle umschaltbar 540 / 720 / 1000 U/min
- 3-Punkt-hydraulischer Heckkraftheber
- Armaturenbrett mit Schalter
- Beleuchtung und Arbeitsscheinwerfer
- Standardsitz mit Beckengurt
- ROPS Überrollbügel
- Frontgewichte
- Ackerbereifung

Zusatzausstattung:

- Klappvorrichtung Überrollbügel
- Wetterdach
- Komfortsitz mit Beckengurt
- Hydraulikanschlüsse nach Bedarf
- Kommunalreifen
- Kabine
- Anhängerkupplung am Heck
- Frontkraftheber
- Frontlader
- Anbaugeräte



Modell C16-FM




Kleintraktor



Kabine



Armaturen



Kraftheber

Produktbeschreibung:

Der **ecopard** Kleintraktor **eco4-C16** ist mit einem wassergekühlten, leistungsstarken 16PS 3-Zylinder Dieselmotor ausgestattet.

Der Schlepper ist aufgrund seiner sehr geringen Abmessungen vor allem dort einsetzbar wo Wendigkeit vorausgesetzt wird und geringe Durchfahrtsbreiten gegeben sind. Dabei besticht der **ecopard** Kleintraktor vor allem durch seine einfache und robuste Technik. Er ist sowohl in der Anschaffung sowie in der Erhaltung einer der kostengünstigsten Kleintraktoren in dieser Leistungsklasse.

An diesem zuverlässigen Traktor können alle handelsüblichen KAT-1 Anbaugeräte angebaut und mit der genormten Zapfwelle mit 540, 720 oder 1000 U/min betrieben werden.

Den **eco4-C16**, **C25**, **C30** und **C40** gibt es auch im **FLAT-PACK** zur kostengünstigen Selbstmontage.

sign of power

ecopard[®] Kompakttraktoren

Technische Daten Modell		eco4-C16-FM
ANTRIEB (zuschaltbar)		4WD
MOTOR	MODEL	3M78
	TYPE	wassergekühlter 3 Zyl. Reihe 4 Takt, Diesel
	LEISTUNG[kW (PS)]	11.76 (16)
	DREHZAHL (U/min)	2400
	VOLUMEN (ccm)	1123
KUPPLUNG		einfach
FAHRGERÄUSCH [dB(A)]		79.8
ABMESSUNGEN (L x B x H) (mm)		2600 x 1030 x 1220
RADSTAND (mm)		1280
SPURWEITE (mm)	VORNE	750
	HINTEN	840-940
BODENFREIHEIT (mm)		250
LENKUNG		servo
LENKEINSCHLAG (Grad)		-
WENDERADIUS (mm)		2440
BEREIFUNG	VORNE	5.00-12
	HINTEN	7.50-16
ACHSLAST (kg)	VORNE	500
	HINTEN	1200
MINDEST-/HÖCHSTGEWICHT (kg)		805 / 890
ZUGKRAFT (N)		3500
ANHÄNGELAST (kg)	UNGEBREMST	800
	GEBREMST	2400
GETRIEBE (vorwärts / retour) (S)= synchronisiert (W)= Wendeschaltung		6 / 2
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VORWÄRTS [Low] - High	[1.32, 1.95, 3.04] - 6.01, 8.90, 15.60
	RÜCKWÄRTS [Low] - High	[1.63] - 7.46
SPERRDIFFERENTIAL		zuschaltbar
HECKZAPFWELLE (U/min)		540 / 720 / 1000
HECKZAPFWELLE LEISTUNG [kW (PS)]		10.31 (14)
3-PUNKT-HYDRAUL.KRAFTHEBER		KAT 0 / 1
HUBKRAFT 610mm hinter Hubpunkt (kg)		300
HYDRAULIKPUMPE PUMPENLEISTUNG (L/min) / NENNDRUCK (bar) bei U/min		CBN-E310 9 150 / 2000
TANKINHALT (L)		15
ELECTRIC (V)		12
STRASSENZULASSUNG (EG) = Einzelgenehmigung (EC) = COC/EU-Zulassung		EC

sign of power