

eco4 E-Serie Kompakttraktoren

Modelle E37-RH / E48-/E60-RS

Serienausstattung:


- Reversible-Lenker
- leistungsstarker, sparsamer und abgasarmer, 4-Takt Dieselmotor
- Allradantrieb permanent
- Servolenkung
- 6` 35mm Heck-Zapfwelle umschaltbar
- 3-Punkt-hydraulischer Heckkraftheber
- Hydraulikanschluss am Heck
- Differenzialsperre zuschaltbar
- Armaturenbrett mit Schalter
- Beleuchtung und Arbeitsscheinwerfer
- Komfortsitz mit Beckengurt
- ROPS faltbarer Überrollbügel
- Ackerbereifung
- COC-Straßenzulassung



Modell E37-RH



Kompakttraktor



Komfortsitz

Zusatzausstattung:

- Komfortsitz
- Hydrostatisches Getriebe
- Wendeschaltung
- Druckluftanschluss
- doppelter Hydraulikanschluss hinten
- Kommunalreifen
- Industriereifen
- Radgewichte
- vordere Kotflügel
- Kabine
- Frontzapfwelle
- Frontkraftheber, Frontlader
- verstellbare Anhängerkupplung am Heck
- Anbaugeräte



Motor



Kraftheber

Produktbeschreibung:

Die **ecopard** Kompakttraktoren sind mit sparsamen und leistungsstarken 3- oder 4-Zylinder **Lombardini** Dieselmotoren ausgestattet. Diese Traktoren kommen zum Einsatz wenn Stabilität und Stärke gefragt sind. Durch einfaches Verdrehen des Fahrersitzes mit den zugehörigen Bedienelementen haben sie die Voraussetzung, allen in dieser Leistungsklasse gestellten Aufgaben gerecht zu werden.

Die **ecopard** Kompakttraktoren bestehen durch ihr einzigartiges Preis-/ Leistungsverhältnis. Sie sind äußerst robust und zuverlässig, zudem einfach zu warten und leicht zu reparieren. Zusätzlich kann die umfangreiche Serienausstattung mit weiteren Optionen ergänzt werden. Durch die Vielfalt von verfügbaren Reifendimensionen werden die Kompakttraktoren der **E-Serie** besonders im kommunalen Bereich, im Wein- und Obstbau und zur Pflege von Christbaumkulturen als Universaltraktoren eingesetzt.

An diesen Schleppern können alle handelsüblichen KAT-1 oder auf Wunsch KAT-2 Anbaugeräte angebaut und mit der genormten Front- und Heckzapfwelle mit 540 oder 1000 U/min betrieben werden.

ecopard® Kompakttraktoren

Technische Daten Modell		eco4-E37-RH	eco4-E48-RS	eco4-E60-RS
ANTRIEB (permanent)		4WD	4WD	4WD
MOTOR	MODEL	LDW1603	LDW2204	LDW2204T
	TYPE	wassergekühlter 3 Zylinder Reihe 4 Takt Dieselmotor	wassergekühlter 4 Zylinder Reihe 4 Takt Dieselmotor	wassergekühlter 4 Zylinder Reihe 4 Takt Dieselmotor
	LEISTUNG[kW (PS)]	27.00 (37)	35.30 (48)	44.12 (60)
	DREHZAHN (U/min)	3000	3000	3000
	VOLUMEN (ccm)	1649	2198	2198
GETRIEBE		hydrostatisch	synchronisiert	synchronisiert
GÄNGE (vorwärts / rückwärts)		3 Gruppen	12 / 12	12 / 12
ABMESSUNGEN (L x B x H) (mm)		2900 x 1200 x 2000	3220 x 1260 x 2100	3220 x 1260 x 2100
SPURWEITE (mm)	VORNE	1200-1600	1260-1950	1260-1950
	HINTEN	1200-1600	1260-1950	1260-1950
WENDERADIUS Knick-/Frontlenker (mm)		1900 / 2750	2550	2550
BEREIFUNG	VORNE	7.50-16	7.50-16	7.50-16
	HINTEN	7.50-16	7.50-16	7.50-16
MINDESTGEWICHT (kg)		1138	1370	1370
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VORWÄRTS	2.40-22.00/30.00	2.40-30.00	2.40-30.00
	RÜCKWÄRTS	0.20-15.00	0.40-18.00	0.40-18.00
SPERRDIFFERENTIAL		zuschaltbar	zuschaltbar	zuschaltbar
HECKZAPFWELLE (U/min)		540/1000	540 (750)	540 (750)
3-PUNKT-HYDRAUL.KRAFTHEBER		KAT 1 / 2	KAT 1 / 2	KAT 1 / 2
HUBKRAFT 610mm hinter Hubpunkt (kg)		890	1080	1080
HYDRAULIKPUMPE LEISTUNG (L/min) / NENNDRUCK (bar)		28 / 160	35 / 210	35 / 210
TANKINHALT (L)		21	28	28
ELECTRIC (V)		12	12	12
STRASSENZULASSUNG (EG) = Einzelgenehmigung (EC) = COC/EU-Zulassung		EC	EC	EC



11,5/80x15,3 | 7,5x18 | 280/70 R18 | 260/70 R16 | 7,5x16

Traktorprofil



31x15,5x15 AS | 31x15,5x15 Fein | 29x12,5x15
27x10,5x15

Traktorprofil | Wiesenprofil | Multitrac

Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtümer und Änderungen vorbehalten

© 2008 by ECO Systems GmbH | Gablitzer Steig 1d | A-3001 Mauerbach | ++43 (0)1 9794829 | office@ecopard.com