

ecopard - Kleintraktoren

Modell eco25-cs

Serienausstattung:

- Frontlenker
- leistungsstarker, sparsamer, wassergekühlter, abgasarmer EU-Stage V, 4-Takt Dieselmotor
- Fuß- und Handgas
- Geteilte Fußbremse
- Feststellbremse
- Synchronisiertes Getriebe
- Allradantrieb zuschaltbar
- Differenzialsperre Hinterachse zuschaltbar
- Servolenkung
- 6` 35mm Heck-Zapfwelle 540 U/min
- 3-Punkt-hydraulischer KAT-1 Heckkraftheber
- Armaturenbrett mit Schalter
- Beleuchtung und Arbeitsscheinwerfer
- Standardsitz mit Beckengurt
- ROPS Überrollbügel klappbar
- Ackerbereifung



Modell eco25-cs

Zusatzausstattung:

- Wetterdach
- Frontgewichte
- Komfortsitz mit Beckengurt
- Hydraulikanschlüsse nach Bedarf
- Kommunalreifen | Breitreifen | Industriereifen
- Kabine
- Anhängerkupplung am Heck
- Frontkraftheber
- Frontlader
- Arbeitsgeräte



Mitsubishi Motor Stage V



2 Hydraulikpumpen



Synchro - Getriebe



Bremsen in Ölbad



5 verschiedene Reifenprofile

Produktbeschreibung:

Der **ecopard** Kleintraktor **eco25-cs** ist mit einem wassergekühlten, leistungsstarken 25PS 3-Zylinder MITSUBISHI Dieselmotor und der neuen Abgasnorm StageV ausgestattet.

Der Schlepper ist aufgrund seiner sehr geringen Abmessungen vor allem dort einsetzbar wo Wendigkeit vorausgesetzt wird und geringe Durchfahrtsbreiten gegeben sind. Dabei besticht der **ecopard** Kleintraktor vor allem durch seine einfache und robuste Technik. Er ist sowohl in der Anschaffung sowie in der Erhaltung einer der kostengünstigsten Kleintraktoren in dieser Leistungsklasse.

An diesem zuverlässigen Traktor können alle handelsüblichen KAT-1 Arbeitsgeräte angebaut und mit der genormten Zapfwelle mit 540 U/min betrieben werden.

Mit dem **ecopard** Kleintraktor sind Sie bestens gerüstet – heute und in Zukunft!

sign of power

Technische Daten Modell		eco25cs
ANTRIEB (P)=permanent (Z)=zuschaltbar		4WD Z
MOTOR	MODEL	MITSUBISHI S3L2
	TYPE	wassergekühlter 3R 4 Takt Diesel EU-Stage V
	LEISTUNG[kW (PS)]	18,20 (25)
	DREHZAHL (U/min)	2500
	VOLUMEN (ccm)	1319
GRÖSSTES DREHMOMENT (Nm/rpm)		76.3/2000
KUPPLUNG		einfach
FAHRGERÄUSCH [dB(A)]		82
ABMESSUNGEN (L x B x H) (mm)		2650x1040x2025
RADSTAND (mm)		1550
SPURWEITE (mm)	VORNE	920
	HINTEN	830
BODENFREIHEIT (mm)		240
LENKUNG		Servo
LENKEINSCHLAG (Grad)		41
WENDERADIUS (mm)		1610
BEREIFUNG	VORNE	180/85D12
	HINTEN	8.30-20
ACHSLAST (kg)	VORNE	634
	HINTEN	951
MINDEST- / HÖCHSTGEWICHT (kg)		985 / 1585
ANHÄNGELAST (kg)	UNGEBREMST	850
	GEBREMST	---
GETRIEBE (S)=Synchron (W)=Wende		8 / 2 S
GESCHWINDIGKEIT (km/h)	VORWÄRTS	3.00 – 23.00
	RÜCKWÄRTS	2.30 – 4.40
SPERRDIFFERENTIAL		manuell zuschaltbar
HECKZAPFWELLE (U/min)		540
HECKZAPFWELLE Leistung [kW (PS)]		12.75 (17.34)
3-PUNKT-HYDRAUL.KRAFTHEBER		KAT 0 / 1N
HUBKRAFT 610 mm HUBPUNKT (kg)		600
HYDRAULIKPUMPE LEISTUNG (L/min) / NENNDRUCK (bar) bei (U/min)		21 / 100 / 2500
TANKINHALT (L)		19
ELECTRIC (V)		12
STRASSENZULASSUNG (EC) = COC / EU-Zulassung		EC



Reifenarten + Dimensionen Modell

eco25cs

1 **AGRICULTURE**

Heck 8.3x20

Front 180/85D12

2 **TURF**

Heck 33x15.5-16.5

Front 23x8.50-12

3 **INDUSTRIAL / FLOTATION**

Heck 33x15.5-16.5

Front 23x8.50-12

4 **AGRICULTURE WIDE**

Heck 280/70R18

Front 6.5/80-12

5 **GALAXY GARDEN PRO**

Heck 280/70R16

Front 220/55R12

6 **WIDER F - AGRI**

Heck 280/70R18

Front 23x8.5-12

sign of power